

2.07 PRIMAFLEX PVC L

Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C



Beschreibung

Sehr leichter, sehr flexibler vielseitiger PVC Flexschlauch. Aus elastischem PVC mit verdeckt liegender, ummantelter Federstahlspirale. Sehr gut geeignet zum Durchleiten von gasförmigen Medien, Dämpfen und Stäuben.

In unserem Online-Shop erhältlich

Eigenschaften

- hochelastisch
- sehr leicht
- sehr flexibel
- hohes Stauchvermögen
- abknicksicher
- innen glatt
- 0,40 mm Wandstärke

Anwendungsbereiche

Belüftung, Entlüftung, Entstaubung, Absaugtechnik, PVC-Schläuche, Abluftanlagen, Absaugschläuche-Stäube und Pulver, Absaugschläuche-Luft und gasförmige Medien, Anlagenbau, Dachentlüftung, Estrichtrocknung, Klima- und Lüftungstechnik, Küchendunstabzug, Lüftungstechnik, Staubabsaugung

Länge

Standardlänge: 10m

Sonstige Informationen

Standardfarbe: Grau, aber auch in schwarz oder transparent erhältlich.

Sonderfarben: andere RAL-Töne auf Anfrage.

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Überdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Standardlänge (m)	Artikel-Nr.
40	35	0,35	0,15	0,202	10	6051040
50	38	0,35	0,145	0,254	10	6051050
60	49	0,3	0,12	0,305	10	6051060
70	53	0,3	0,1	0,356	10	6051070
75	56	0,3	0,09	0,382	10	6051075
80	63	0,25	0,09	0,406	10	6051080
100	70	0,2	0,08	0,55	10	6051100
125	85	0,1	0,06	0,69	10	6051125
150	100	0,08	0,05	0,8	10	6051150
175	123	0,06	0,04	0,965	10	6051175
200	158	0,05	0,03	1,078	10	6051200
250	175	0,04	0,03	1,348	10	6051250
300	210	0,03	0,02	1,62	10	6051300
350	245	0,02	0,02	1,889	10	6051350
400	280	0,02	0,02	2,16	10	6051400
450	315	0,01	0,01	2,43	10	6051450
500	350	0,01	0,01	2,699	10	6051500