

2.05 PRIMAFLEX PVC SUPER L

Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C



Beschreibung

Sehr leichter PVC Flexschlauch aus elastischem PVC mit innenliegender, ummantelter Federstahlspirale. Gut geeignet zur Absaugung von Luft, Gasen und Dämpfen.

In unserem Online-Shop erhältlich

Eigenschaften

- sehr flexibel
- sehr Leicht
- hochelastisch
- hohes Stauchvermögen
- innen weitgehend glatt
- 0,30 - 0,36 mm Wandstärke

Anwendungsbereiche

Belüftung, Entlüftung, Entstaubung, Absaugtechnik, PVC-Schläuche, Abluftanlagen, Absaugschläuche–Stäube und Pulver, Absaugschläuche–Luft und gasförmige Medien, Anlagenbau, Dachentlüftung, Elastische Schläuche–besonders, Gebäudetrocknung, Gebläseschlauch, Lüfterschlauch, Lüftungstechnik, Staubabsaugung

Länge

Standardlänge: 10m

Sonstige Informationen

Standardfarbe: Schwarz, aber auch in Grau oder transparent erhältlich.

Sonderfarben: andere RAL-Töne auf Anfrage.

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Überdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Standardlänge (m)	Artikel-Nr.
25	31	25	1,7	0,2	0,27	10	2031025
28	34	28	1,6	0,2	0,28	10	2031028
32	38	32	1,5	0,2	0,35	10	2031032
35	41	35	1,4	0,2	0,38	10	2031035
38	44	38	1,4	0,2	0,41	10	2031038
41	47	41	1,4	0,18	0,42	10	2031041
44	50	44	1,3	0,16	0,45	10	2031044
51	57	51	1,3	0,15	0,48	10	2031051
63	69	63	1	0,14	0,52	10	2031063
70	76	70	0,9	0,12	0,7	10	2031070
76	82	76	0,8	0,1	0,73	10	2031076
80	86	80	0,7	0,09	0,78	10	2031080
89	95	89	0,7	0,09	0,84	10	2031089
102	108	102	0,6	0,08	0,95	10	2031102