

PRIMAFLEX PVC 3000/B FR

Temperaturbereich -30°C bis +70°C



Beschreibung

Sehr leichter, hochflexibler PVC-Schlauch aus leichtem, schwer entflammarem PVC-beschichtetem Polyestergewebe mit in der Wandung eingebettetem Federstahldraht.

Sehr gut geeignet zur Durchleitung von gasförmigen Medien.

Eigenschaften

- hochflexibel
- schwer entflammbar
- leicht
- sehr gut stauchbar
- gute Kälteflexibilität
- gute Laugen, Säuren- und Chemikalienbeständigkeit
- Rohmaterial schwer entflammbar nach NFPA701, M2 & B1

Anwendungsbereiche

- Abluftanlagen
- Absaugarm
- Bautrocknung
- Bautrocknung
- Belüftung
- Entlüftung
- Klima- und Lüftungstechnik
- Küchendunstabzug
- Lüfterschlauch
- Lüftungstechnik
- Schweißgasabsaugung

Länge

Standardlängen: 10 - 20 m, anderen Längen nach Vorgabe

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Überdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Standardlänge (m)	Artikel-Nr.
50	35	0,8	0,2	0,13	10 - 20	Nach Spezifikation
63	42	0,8	0,16	0,17	10 - 20	
70	49	0,7	0,14	0,2	10 - 20	
76	53	0,6	0,1	0,22	10 - 20	
80	56	0,6	0,1	0,24	10 - 20	
102	70	0,5	0,09	0,31	10 - 20	
127	88	0,5	0,08	0,38	10 - 20	
152	105	0,5	0,06	0,45	10 - 20	
160	115	0,2	0,06	0,56	10 - 20	
180	130	0,2	0,05	0,65	10 - 20	
200	140	0,20	0,05	0,72	10 - 20	
203	140	0,2	0,05	0,73	10 - 20	
254	175	0,1	0,04	0,92	10 - 20	
305	210	0,06	0,03	1,11	10 - 20	
357	245	0,05	0,02	1,3	10 - 20	
408	280	0,04	0,02	1,5	10 - 20	
510	350	0,02	0,01	1,9	10 - 20	

Alle enthaltenen Werte sind ca. Werte und können ggf. abweichen.