

PE 2000

Temperaturbereich -45 °C bis +65 °C



Eigenschaften

- Leicht und sehr flexibel
- Spiralfrei
- Vakuumfest
- Überfahrbar und trittfest
- Gute Säure- und Laugenbeständigkeit
- Schwer entflammbar
- schwimmfähig

Anwendungsbereiche

- Absaugtechnik
- Staubsauger
- Schwimmbad- und Poolreinigung
- Kabelschutz

Länge

Standardlänge : 25 oder 30 m

Beschreibung

Profilschläuche aus EVA-Kunststoff ohne Spiralverstärkung.
Auch in antistatischer und elektrisch leitfähiger Variante erhältlich.

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Gewicht (kg/m)	Biegeradius (mm)	Vakuum (mm WS)	Artikel-Nr.
20	26,2	0,130	52	4.000	Nach Ausführung
25	33,0	0,210	66	4.000	Nach Ausführung
30	38,6	0,250	77	4.000	Nach Ausführung
32	41,0	0,275	82	4.000	Nach Ausführung
35	44,2	0,320	88	4.000	Nach Ausführung
38	47,6	0,350	93	4.000	Nach Ausführung
40	50,0	0,370	100	4.000	Nach Ausführung
45	55,4	0,440	111	3.000	Nach Ausführung
50	61,0	0,490	122	2.500	Nach Ausführung
60	71,6	0,590	143	2.000	Nach Ausführung
70	81,0	0,690	165	1.700	Nach Ausführung
>=75	Auf Anfrage				
Zwischenabmessungen auf Anfrage		Gemessen bei +20 °C Umgebungstemperatur			